

Installationsanweisung für die ASSESS-Programme

xxx steht im folgenden Text für ergo, logo bzw. physio.

Systemvoraussetzungen

- Rechner mit Windows-7, -8 oder -10 oder Citrix.-Server oder Windows-Server und MS-WORD 2007 oder höher

Einbenutzer-Installation

Entpacken Sie die zip-Datei in ein temporäres Verzeichnis. Dann starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei setup.exe und folgen den Anweisungen.

Sie können bei der Installation unter "typisch" oder "benutzerdefiniert" wählen. Bei "typisch" ist das Installationsverzeichnis C:\xxx-ASSESS. Bei "benutzerdefiniert" können Sie das Installationsverzeichnis wählen, verwenden Sie bitte **nicht** ein Verzeichnis unter C:\programme(x86), da xxx-ASSESS Schreibberechtigung auf das Verzeichnis braucht.¹

Starten Sie jetzt das Programm über das auf Ihrem desktop erzeugte Symbol (icon).

Mehrbenutzer-Installation

Mehrbenutzer-Installation bedeutet, dass xxx-ASSESS auf mehreren Rechnern im Netzwerk installiert wird, die alle auf eine zentrale Datenbank zugreifen.

- (1) Führen Sie für den ersten Benutzer die Einbenutzer-Installation wie oben beschrieben.
- (2) Erzeugen Sie auf dem Server (oder Ihrem eigenen Rechner) das Verzeichnis, in das die Datenbank gelegt werden soll.
- (3) Rufen Sie xxx-ASSESS auf und gehen Sie zu *Einstellungen*. Klicken Sie dann auf *Die Datenbank auf einen zentralen Server kopieren...* und wählen das vorher erzeugte Verzeichnis aus. Falls dieses Verzeichnis die Form [\\server\verzeichnis](#) hat, geben Sie dieses das Feld *Server für Datenbank* ein und klicken dann auf *Die Datenbank auf einen zentralen Server kopieren...*
- (4) Installieren Sie xxx-ASSESS auf weiteren Rechnern, klicken unter *Einstellungen* auf *Diese Installation mit einem anderen Server verbinden* und wählen das Verzeichnis aus. Auch hier gilt das unter (3) gesagte für den Fall, dass das Verzeichnis die Form [\\server\verzeichnis](#) hat

Installation auf einem Terminal-Server

Installieren Sie xxx-ASSESS auf dem Server wie unter "Einbenutzer-Installation" beschrieben.

Für den Windows-Server gilt folgende Besonderheit:

xxx-ASSESS sollte hier unter C:\Program Files (x86)\... installiert werden, da es, wie von der Installationsroutine vorgeschlagen, unter C:\xxx-ASSESS erhebliche Sicherheitsbeschränkungen gibt, welche nur mit erheblichem Aufwand aufzuheben wären.

Dieses Verzeichnis muss dann freigegeben werden durch Hinzufügen einer Berechtigungsgruppe, die die Berechtigungen Ändern, Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen, Schreiben erhalten muss.

Hinweis für IT-Fachleute

Das ausführbare Programm ist xxx_assess_<version>_<ausgabe>.accde. In dem bei der Installation erzeugten icon wird xxx_assess.accdr aufgerufen. Das ist ein bootstrap, der die neueste Version/Ausgabe auswählt und startet. Dieser bootstrap ist dann sinnvoll, wenn Sie nach Hochrüstungen mehrere

¹ Selbstverständlich können Sie auch ein Verzeichnis unter C:\programme wählen, wenn Sie diesem Verzeichnis über den Windows-Explorer Schreibberechtigung geben.

Versionen im Installationsverzeichnis haben. Sie können im icon auch direkt xxx_assess_<version>_<ausgabe>.accde eintragen und damit den bootstrap überspringen.

Softwareentwicklung Matthias

Dr. Eckart Matthias
Seestr. 80
D-71229 Leonberg
0049-7152-902724
info@ematthias.de

10.12.2020